

FILTRO

Modello: 203 UP3

Cod. 124600000



Filtro combinato e polivalente a vite unificata **EN 148-1** per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, Anidride Solforosa (SO₂), Ammoniaca (NH₃) e suoi derivati, vapori di Mercurio, Monossido di Carbonio (CO), polveri, fumi e nebbie. Il filtro può essere utilizzato con maschere **TR82**, **TR2002 CL2** e **TR2002 CL3** o similari, purché dotate di raccordo **EN 148-1**.



INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria
a 30 l/min: 1.8 mbar
a 95 l/min: 7.0 mbar

Durata ai gas

Tipo filtro	Classe	Gas di Prova	Concentrazione di Prova (PPM)	Flusso di Prova (l/min)	UR di Prova (%)	Concentrazione Rottura (PPM)	Durata Richiesta (min)	Durata Misurata (min)
A	2	C ₆ H ₁₂	5000	30	70	10	35	37
B	2	Cl ₂	5000	30	70	0.5	20	44
		H ₂ S	5000	30	70	10	40	> 80
		HCN	5000	30	70	10	25	> 50
E	2	SO ₂	5000	30	70	5	20	25
K	2	NH ₃	5000	30	70	25	40	48
NO	/	NO	2500	30	70	5	20	> 40
		NO ₂	2500	30	70	5	20	> 40
Hg	/	Hg	1.6 ml/m ³	30	70	0.1 ml/m ³	>100h	> 120h
CO	20 min	CO	2500 5000 10000		20.7 g/m ³ a 23 - 25 °C 20x1.590 - 100 % UR	200	> 20	> 20

FILTRO

Modello: 203 UP3

Cod. 124600000

Performance filtrazione particelle - Lunga durata

Tipo filtro	Classe	Flusso di prova (l/min)	Aerosol di prova	Penetrazione Max Permessa (%)	Penetrazione Max Misurata (%)
P R	3	95	NaCl	0.05	0.001
			Olio di Paraffina	0.05	0.002

La marcatura R indica che il filtro è riutilizzabile per più turni di lavoro.

La marcatura NR indica che il filtro non è riutilizzabile per più turni di lavoro.

Limitazioni all'uso

Non usare in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume ed in presenza di gas e/o vapori diversi da quelli espressamente indicati.

ATTENZIONE: Il filtro può essere usato solo una volta con CO e NOx e al massimo per 50 ore con Hg e per 20 minuti con CO.

CLASSIFICAZIONE

Filtro conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) **2016/425**.

Il filtro è certificato secondo le norme:

1. **UNI EN 14387:2008** per i tipi **ABEK (classe 2), NO e Hg**.
2. EN 143:2000 / A1:2006 per la parte antipolvere (**classe P3 R**).
3. DIN 58620 per la protezione da **CO (classe 20)**.

Colorazione identificativa etichetta: marrone, grigia, gialla, verde, blu, rosso, nera, bianca.

MARCATURA



MATERIALI

Involucro: polipropilene

Materiale filtrante: carbone attivo, essiccante, catalizzatore e carta filtrante

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50°C e con umidità relativa inferiore a 80%

PESO

460 g circa

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO

Il filtro viene venduto confezionato singolarmente in sacchetti polibARRIERA e posto in scatole aventi le seguenti dimensioni: 110 x 110 x 135 mm

SCADENZA

I filtri correttamente conservati e nel loro imballaggio originale hanno una scadenza di cinque anni dalla data di

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso. Le foto sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto nel testo.