

Verigo POD PROBE CRYO Data Logger Temperatura- Sonda Esterna



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza temperatura	$\pm 0,50^{\circ}\text{C}$ (-35°C ... -20°C); $\pm 0,35^{\circ}\text{C}$ (-20°C ... +20°C); $\pm 0,50$ (+20°C ... +40°C); $\pm 0,70$ (+40°C ... +80°C); $\pm 3,90$ nel resto del campo
Frequenza di comunicazione	2,45 GHz (Bluetooth)
Intervallo di registrazione in memoria	Da 1 min a 18 h
Range di misura Temperatura (valore max)	+ 100 °C
Range di misura Temperatura (valore min)	- 200 °C
Risoluzione	0,01 °C
Temperatura di lavoro (valore max.)	+60 °C
Temperatura di lavoro (valore min.)	-20 °C
Tempo di risposta	~ 5 min al 90 % della variazione

Caratteristiche

Compliance	CE, FCC
Copertura radio	Fino a 30 m
Grado di protezione IP	IP65
Interfacce di comunicazione	Pulsante multifunzione, LED
Lunghezza del cavo	2 metri
Memoria	40.000 misure
Sensore	PT1000

Alimentazioni

Alimentazione a batterie	Batteria al litio 3V (non rimovibile)
Durata batterie	da 2 a 4 anni

Dimensioni e Peso

Dimensioni (LxPxA)	97 x 43 x 13 mm
Peso	~ 62 g