

CLIMATEST CH 250 Camera Climatica (250lt)

Codice: 41101422



SCHEMA TECNICA

Normative applicate

Normative 2006/95/EC - 2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010

Prestazioni

Capacità	250 L
Fluttuazione dell'umidità	< 2 % (10÷70 °C / 50÷95 % RH)
Omogeneità nello spazio con umidità	± 1,5 °C (10÷70°C/45÷95%RH)
Omogeneità nello spazio senza umidità	± 0,5 °C
Risoluzione	0,01 °C / 0,1 % RH
Stabilità nel tempo con umidità	± 0,5 °C (10÷70 °C / 50÷95 % RH)
Stabilità nel tempo senza umidità	± 0,2 °C
Temperatura max.	+70 °C (con umidità) / +85°C (senza umidità)
Temperatura min.	+10 °C (con umidità) / -10 °C (senza umidità)
Variazione della temperatura nel tempo in un punto con umidità	± 0,5 °C

Caratteristiche

Carico massimo dei ripiani	10 Kg
Classe di sicurezza	3.1 (DIN 12880)
Display	Digitale retroilluminato alfanumerico LCD
Numero di ripiani	3 ripiani grigliati
Programmazione	Programmi personalizzabili con rampe da 1 a 100 step e Fix
Refrigerante quantità	280 g
Refrigerante tipo	134 a
Scarico dati	Numerico o grafico tramite scontrino stampante
Timer	(99:59 hh:min e Fix) digitale con data ed ora per funzioni GLP
Tipo ventilazione	Forzata
Volume utile	250 L

Alimentazioni

Alimentazione	220 ± 10% V
Frequenza	50/60 Hz

Potenza assorbita

2200 W

Dimensioni e Peso

Dimensioni (LxPxA)

740 x 1680 x 885 mm

Dimensioni interne

600 x 830 x 500 mm

Dimensioni tanica esterna

370 x 340 x 560 mm

Distanza minima utile tra i ripiani

45 mm

Peso

185 Kg
