

GW4090C



LAVAVETRERIE PER LABORATORIO CON SISTEMA DI ASCIUGATURA E CONDENSATORE DI VAPORE

PROFESSIONAL LINE - LAVAVETRERIE 90 CM

DOWNLOAD AREA

- ✓ lavaggio fino a 95 °C - disinfezione termica
- ✓ programmi disponibili: 20 preimpostati + 10 custom
- ✓ controllo elettronico a 3 microprocessori programmabili
- ✓ porta seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC
- ✓ display grafico multilingua, 128 x 64 pixel
- ✓ condensatore di vapore ad abbattimento Ecoslim, ad alta efficienza
- ✓ sistema di asciugatura ad aria calda forzata, con filtro 98% DOP
- ✓ pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido
- ✓ pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido
- ✓ possibilità di installare fino a 2 pompe peristaltiche aggiuntive
- ✓ vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L
- ✓ rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- ✓ vano portadetergenti capacità 2 taniche da 5 litri o 4 taniche da 2 litri
- ✓ due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche
- ✓ dimensioni esterne LxPxH: 900 x 640 x 850 mm
- ✓ dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 490 x 570 mm
- ✓ addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- ✓ collegamenti acqua fredda, acqua calda ed acqua demineralizzata
- ✓ blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore
- ✓ collegamento elettrico: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max (commutabile monofase 230 V)
- ✓ senza carrelli